

## Einbauhinweis für getaktete DC/DC Spannungswandler TM - 6/10/15/20/30/40

1. Den Spannungswandler auf trockener Stelle auf einem metallischen Untergrund senkrecht montieren.
2. Ungehinderte Luftzirkulation sicherstellen und die Nähe von Wärmequellen vermeiden.
3. Bitte achten Sie auf Leistungsreserven bezüglich des hohen Anlaufstroms der Verbraucher.
4. Wir empfehlen den Anschluß an die Batterien über den Zündschalter.

### Anschluss des Spannungswandlers:

1. Masseleitung (minus) zuerst anschliessen.
2. Plusverbindung (24V) mit den Batterien über den Zündschalter herstellen.
3. Plusverbindung (12V) mit Verbraucher verbinden.

Dieses Produkt muß so verwendet werden wie der Hersteller es vorschreibt.

Die Masseleitung darf nicht entfernt oder unterbrochen werden, da sonst das Gerät geschädigt wird.

## Installation Instruction for switch-mode DC/DC Voltage Converters TM - 6/10/15/20/30/40

1. Install the voltage converter vertically on a dry and metallic surface.
2. Ensure sufficient air circulation and avoid installation near heat sources.
3. Consider sufficient power capacity to accommodate high cut in currency of electric load.
4. The battery connection should be lined through the ignition switch.

### Connection of the Voltage Converters:

1. Connect first negative (minus) cable.
2. Connect plus (24V) cable through the ignition switch to the battery.
3. Connect plus (12V) cable with the electrical load.

The negative cable must not be removed nor interrupted, as this will damage the voltage converter.

