

GM-270 CF GPS Receiver

Schnellinstallationsanleitung

◆ Systemanforderungen

Der GM-270 kann mit verschiedenen PDA-Modellen verwendet werden.

◆ Hardware-Kontrolle

1. Öffnen Sie den Kasten und nehmen Sie den GM-270 heraus (GM-270 Hauptgerät und eine CD).
2. Wenn Sie als Zubehör die aktive Antenne gekauft haben (MCX-Anschluss), verbinden Sie sie direkt mit dem GM-270, um einen besseren Empfang zu erhalten.

◆ Installation des Testprogramms

(GPSViewer.exe ist mit Microsoft Pocket PC oder einem ähnlichen Betriebssystem kompatibel.)

1. Laden Sie die Datei GPSViewer.exe vom PC herunter auf den PDA (Pocket PC OS)

- (1) Installieren Sie Microsoft ActiveSync auf Ihrem PC laut den Anweisungen im Pocket-PC-Handbuch.
- (2) Installieren Sie Ihre Pocket-PC-Station an dem Desktop PC UART-Port. Das Microsoft ActiveSync erkennt Ihren Pocket PC

automatisch.

- (3) Klicken Sie auf Ihrem PC zweimal auf die Datei GPSViewer.exe; das Programm GPSViewer.exe installiert dann automatisch.

2. Drücken Sie "Start" → "Programme" → "GPS Viewer".

3. Drücken Sie die Taste "Scan", um den PDA Com Port zu erfassen.

4. Wählen Sie PDA Com Port (COM 1~COM 10), drücken Sie dann "Open GPS".

5. Wählen Sie "GPS Status", um das Satellitendiagramm anzuzeigen.

◆ LED

LED AUS	GM-270 CF GPS Receiver Power AUS.
LED EIN	GM-270 CF GPS Receiver Signalsuche.
LED Blinkt	GM-270 CF GPS Receiver Signalposition erfasst.

Hinweis: Bitte schauen Sie in das Handbuch und in die detaillierten Informationen über den GM-270 auf der beiliegenden CD.

